



SINGLE CLIPS (LSZH COATED)



معلومات عن المنتج

التثبيت الكلبس او السرج	النحاس
التغليف	TGIC طلاء مسحوق البوليستر
خصائص المادة	صفر هالوجين
اقصى درجة حرارة	200°C
الخصائص المادية	مقاومة ممتازة للتآكل مرونة مقاومة التأثير جيدة التوافق مع المنتجات الغذائية عمر خدمة طويل



كود الكلبس WRCHL	اقصى قطر cables mm (Reference A)	تثبيت الثقب mm (Reference B)	رقم المسما الخشبي	متاح للكلابات التالية LSZH Served OR CCM MICC Cables
26*	6.6 - 6.9	4	6	2L1, 1H2.5
28*	7.3 - 7.6	4	6	2L1.5, 3L1, 1H4
30*	7.7 - 8.0	5.25	8	3L1.5, 4L1, 1H6
32*	8.1 - 8.4	5.25	8	2L2.5
34*	8.7 - 9.0	5.25	8	3L2.5, 4L1.5, 1H10
37*	9.4 - 9.9	5.25	8	2L4, 4L2.5, 7L1, 1H16, 2H1.5, 3H1.5
40*	10.3 - 10.8	5.25	8	7L1.5, 2H2.5
43*	10.9 - 11.3	5.5	10	7L2.5, 1H25, 2H4, 3H2.5, 4H1.5
47*	12.4 - 12.8	5.5	10	1H35, 2H6, 3H4, 4H2.5, 7H1.5
51*	13.1 - 13.4	5.5	10	3H6, 4H4
54*	13.6 - 14.8	5.5	10	1H50, 2H10, 4H6, 7H2.5
59*	15.2 - 15.6	5.5	10	1H70, 3H10, 12H1.5
63*	16.4 - 16.8	5.5	10	2H16, 4H10
67*	16.9 - 17.3	7.1	14	1H95
71*	18.1 - 18.6	7.1	14	3H16, 12H2.5, 19H1.5
75*	19.2 - 19.6	7.1	14	1H120, 2H25, 3H25, 4H16
79*	20.0 - 21.4	7.1	14	1H150
88*	22.9 - 22.5	7.1	14	1H185, 4H25
101*	25.8 - 26.2	7	14	1H240

* Standard Colour e.g. RD = RED, OE = ORANGE, BK = Black, WE = White

الألوان المتوفرة: الأحمر ، الأسود، البرتقالي، و الأبيض

سرج اتجاهين مغلف صفر هالوجين (LSZH COATED)



معلومات المنتج

التحسس	تثبيت الكليس او السرج
طلاء مسحوق البوليستر TGIC	التغليف
صفر هالوجين	خصائص المادة
200°C	اقصى درجة حرارة
مقاومة ممتازة للتآكل مرونة مقاومة التأثير جيدة التوافق مع المنتجات الغذائية عمر خدمة طويل	الخصائص المادية



كود السرج WRSFL	اقصى قطر للكابل cables mm (Reference A)	حجم الثقب mm (Reference B)	مركز التثبيت mm (Reference C)	رقم المسمار الخشبي	LSZH Served OR CCM MICC Cables متوافق لكل الكابلات
272*	2 x 6.8 - 7.2	4.0	27.0	6	2L1, 1H2.5, 1H4
302*	2 x 7.6 - 8.0	4.0	27.0	6	2L1.5, 3L1
342*	2 x 8.6 - 9.0	5.25	36.0	8	2L2.5, 3L1.5, 3L2.5, 4L1.5, 1H6, 1H10
382*	2 x 9.6 - 10.1	5.25	36.0	8	2L4, 7L1, 2H1.5
422*	2 x 10.6 - 11.1	5.25	36.0	8	4L2.5, 7L1.5, 1H16, 2H2.5, 3H1.5
462*	2 x 11.6 - 12.1	5.5	49.0	10	7L2.5, 1H25, 2H4, 3H2.5, 4H1.5, 4H2.5
502*	2 x 12.4 - 13.3	5.5	49.0	10	1H35, 2H6, 3H4, 7H1.5
542*	2 x 13.4 - 14.3	5.5	49.0	10	1H50, 3H6, 4H4, 7H2.5
592*	2 x 14.4 - 15.3	5.5	49.0	10	2H10, 4H6
632*	2 x 15.4 - 17.2	5.5	49.0	10	1H70, 3H10, 12H1.5
702*	2 x 17.3 - 18.2	7.1	62.0	10	1H95, 2H16, 4H10
752*	2 x 18.3 - 20.1	7.1	62.0	14	1H120, 2H25, 3H16, 4H16, 12H2.5, 19H1.5
812*	2 x 20.2 - 21.0	7.1	62.0	14	1H150, 3H25
932*	2 x 22.7 - 23.2	7.1	73.0	14	1H185, 4H25
1042*	2 x 25.6 - 26.1	7.1	73.0	14	1H240

* Standard Colour e.g. RD = RED, OE = ORANGE, BK = Black, WE = White

الألوان المتوفرة: الأحمر ، الأسود، البرتقالي، و الأبيض