

الهالوجين - WRHGMM



ملحوظة

يتم تصنيع غطاء (WMC) من مادة منخفضة الدخان صفر الهالوجين وتستخدم اثناء التثبيت لتغطية غمد الكابلات مما يعطي لمسة نهائية احترافية انيقة ويمكن ان توفر الحماية ضد الاوساخ او المواد الغريبة التي تتجمع على غمد الكابلات. يأتي بأحجام والوان مختلفة ويتم توفيره في عبوات من ١٠ الى ٢٠ مم وحزم من ٢ الي ٢٥م، ٣٢م، ٤٠م

حجم الغمد	الوصف	رقم المنتج	كمية العبوة	حجم الثقب	سمك الحائط
20mm	Low Smoke Zero Halogen Shroud	WRHGMM20/*	10	21.5mm	1.0mm
25mm		WRHGMM25/*	2	27.2mm	1.0mm
32mm		WRHGMM32/*	2	35.5mm	1.0mm
40mm		WRHGMM40/*	2	46.0mm	1.0mm

* Colour e.g. RD = RED, OE = ORANGE, BK = Black, WE = White
لألوان الأحمر و البرتقالي و الأسود و الأبيض

Grade	Halogen Free
Colour	Black, Red, Orange & White **
Hardness (IRHD)	65 m- 70 Shore A
Tensile Strength Mpa	7 Min
Tear Strength	23 n/m
Elongation @ Break %	400 Min
High Temp use (Con)	+250c
High Temp use (Peak)	+275c
Low Temp Flexibility	-60c
Oxygen Index	32
Smoke Evolution	Low Smoke Ao<0. 029
Oil Resistant	Fair
Dielectric Strength	High
Ozone Resistance	Excellent
Halogen Content	<0, 5

** Other colours available on request